MERLYN™

Gamme de Parois Fixes 8mm

PAROIS FIXES 8MM - COULEUR

Caractéristiques

- Hauteur 2000mm. Lorsqu'elle est installée avec une barre de renfort, la hauteur est de 2015mm
- Toutes les parois de 700mm et plus sont livrées avec une barre de renfort de 1000mm
- Un pilier de support vertical de 3m peut être installé ultérieurement pour les parois en verre de 8mm d'épaisseur
- Toutes les parois de 700mm à 900mm disposent également d'un support de jonction en T afin qu'elles puissent être utilisées comme paroi d'extrémité.
- Convient pour une installation en niche ou en coin
- Un volet pivotant peut être installé ultérieurement avec la paroi de 8mm d'épaisseur
- Construction solide et robuste

PAROIS FIXES COULEUR

Ref	Taille	Code	Code Couleur	Extensibilité
C	500	8W50	ajouter **MB** ou **BBR**	475-490
D	600	8W60	ajouter **MB** ou **BBR**	575-590
E	700	8W70	ajouter **MB** ou **BBR**	675-690
F	760	8W76	ajouter **MB** ou **BBR**	735-750
G	800	8W80	ajouter **MB** ou **BBR**	775-790
H	900	8W90	ajouter **MB** ou **BBR**	875-890
I	1000	8W10	ajouter **MB** ou **BBR**	975-990
J	1100	8W11	ajouter **MB** ou **BBR**	1075-1090
K	1200	8W12	ajouter **MB** ou **BBR**	1175-1190

Remarque : seules les parois C à H peuvent être utilisées comme parois d'extrémité. Les parois C-D ne sont pas livrées avec une barre de renfort / Les parois E-L sont livrés avec une barre de renfort de 1000mm. Les parois mesurant entre 700mm et 900mm sont équipées de supports en T pour joindre deux barres de renfort.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES COULEUR

Ref	Taille	Code	Code Couleur	Descriptions
O	300	8WSV30	ajouter **MB** ou **BBR**	Panneau pivotant
Q	3000	3MCP	ajouter **MB** ou **BBR**	Poteau de plafond vertical
W	400	CBB440	ajouter **MB** ou **BBR**	Barre de renfort verticale à fixer au plafond

Remarque : un pilier vertical (3 m) à fixer au plafond peut être installé ultérieurement pour les parois en verre de 8mm d'épaisseur. Une barre de renfort ronde peut être installée ultérieurement sur une paroi en verre de 8mm d'épaisseur.

Schéma Technique



Lors de la commande de votre porte, veuillez utiliser le code correspondant à la taille requise. Ajoutez ensuite le code couleur dont vous avez besoin. **Exemple :** 8W50 est le code standard pour le chrome, ajouter **MB** pour noir mat ou **BBR** pour laiton brossé. **Exemple :** 8W50 + MB (noir mat) = 8W50MB. L'option chrome correspond au code standard.

BBR = Laiton Brossé MB = Noir Mat Chrome Standard

Traitement Anticalcaire MERSHIELD STAYCLEAR

GARANTIE A VIE sauf pièces d'usures

2015 MM HAUTEUR

8 MM EPAISSEUR DE VERRE

EMBALLAGE ECOLOGIQUE

UK CA CE